

# Norlac 1009

## Transparente altos sólidos poliuretano 2K

### Descripción del producto

El barniz Norlac 1009 es un barniz de poliuretano de altos sólidos en forma de entrega, diseñado para el mercado de repintado automotriz donde se requiere de un producto rentable que ofrezca un buen balance de durabilidad y apariencia.

Ideal para repintado automotriz en piezas, pinturas generales y flotillas.

Relación de mezcla	4:1:4
Catalizador	U900
Reductor	UR93 y reductores grado uretano
Viscosidad de apl.	28 - 32 seg. Zahn 2
Capas	2 - 3 ( 55 micras secas )
Tiempo entre manos	8 - 15 min
Tiempo al manejo	4-6 h
Tiempo pulido	24h+

### Seguridad y almacenamiento

No utilizar en lugares cerrados sin ventilación adecuada.

Utilizar equipo de protección personal como guantes, mascarilla y equipo de extracción.

Almacenar en un lugar seco y sin exposición al sol.

No exponer a fuentes de calor como parrillas, hornos, fuego ni condiciones extremas.

Mantener dentro de su envase bien cerrado, libre de contaminaciones.

Utilizar de acuerdo con las instrucciones del personal técnico autorizado por Konstant Industrial y la hoja técnica correspondiente.