



P11

FONDO UNIVERSAL 1K

C-34
versión:170222

Ficha técnica

DEFINICIÓN

FONDO P11 es un fondo aislante monocomponente para la reparación de carrocerías. Como principales características destacan su rápido secado y un elevado poder de relleno.

Por su rápido secado, **P11** es adecuado para las reparaciones que deban realizarse en un reducido espacio de tiempo.



FONDO P11 es un aislante de elevado poder de relleno que una vez seco y lijado proporciona una base adecuada para un buen acabado sin absorber el brillo de la pintura.

FONDO P11 es repintable con cualquier esmalte de carrocería.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Nitrosintética
Color:	Gris claro
Peso específico:	1,3 kg/l a 20°C
Residuo seco:	58%
Rendimiento:	9-10m ² /l








PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

PROCESO		Masilla	Pintura OEM
	P240	✓	✓
	DA93	✓	✓

PROPORCIÓN MEZCLA

FONDO P11	A + C	
NC50	100:100 volumen 137:87 peso	1:1

MÉTODO DE APLICACIÓN

	 mm	 bar	 cm		
	1,5-1,7	3-3,5	15-20	2	10' 20°C
 HVLP	1,5-1,7	2	10	2	



P11

FONDO UNIVERSAL 1K

C-34
versión:170222

Ficha técnica

SECADO

20°C	10'	30'	2-3h	2-3h

LIJADO

INICIAL	P360	P360	INICIAL	P600	P600
FINAL	P400	P400	FINAL	P800	P800

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad (FISPQ). Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico. ROBERLO DO BRASIL LTDA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.

SUGERENCIA

Utilizar como guía de lijado para cantos de masilla.