



BUMPER COLOR

D12VERSIÓN: 190612
Pág: 1/2

RECUBRIMIENTO PARA PLÁSTICOS

DEFINICIÓN

BUMPER COLOR, es un recubrimiento flexible especial para plásticos de carrocería, en especial paragolpes. BUMPER COLOR es un producto multifuncional ya que encuentra aplicaciones tanto en el acabado de plásticos como para la imprimación de éstos, previa al pintado con pintura de carrocería.



Como acabado, presenta una textura y aspecto similares a los paragolpes de plástico sin tratar. La textura del BUMPER COLOR puede regularse variando la boquilla, la presión y la distancia de aplicación. Aunque BUMPER COLOR se presenta listo al uso, puede ser necesaria la adición de disolvente nitro para ajustar el gravado.

BUMPER COLOR por su buena adherencia, pueden ser utilizados como imprimación adherente para la reparación de paragolpes que deban ser pintados, y como base para facilitar la adherencia de masillas de poliéster sobre el plástico. Si se desea un acabado liso, deberá diluirse el BUMPER COLOR con **S072**

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Resinas acrílicas
Color:	Negro, gris antracita, blanco
Aspecto:	Satinado
Peso específico:	1,1 kg/l a 20°C Negro, gris antracita 1,2 kg/l a 20°C Blanco
Espesor film seco:	80-100 micras 2 capas
Rendimiento:	5-6 m ² /l
VOC:	506 g/l Negro, gris antracita 496 g/l Blanco
Residuo seco:	56 % Negro, gris antracita 59 % Blanco







PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

PROCESO		Pintura OEM	Masilla	Plásticos
	SUPERIOR P240	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓






PROPORCIÓN MEZCLA

BUMPER COLOR	A + C	Texturado
S072	0 %	Grueso
	10-20 %	Fino
	40 %	Imprimación

MÉTODO DE APLICACIÓN

					
	mm	bar	cm		
	1,7-1,9	3-3,5	15 - 20	1-2	5'

SECADO

				
20°C	5'	10'	60'	1,5h

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar las fichas de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

Un año en embalaje original no abierto.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.

ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.

SUGERENCIA:

Se recomienda utilizar como guía de lijado para paragolpes negros diluida al 100%.