

<b>NOMBRE</b>	<b>VEHÍCULO PARA PIGMENTOS DE EFECTO</b>
<b>DEFINICIÓN TÉCNICA</b>	<b>DISPERSIÓN ACRÍLICA EN SOLVENTES ORGÁNICOS</b>
<b>DESCRIPCION</b>	Es un vehículo transparente para la preparación del Sistema Sayer Base; es de rápido secado.
<b>USO</b>	Uso principal en colores de efecto en procesos tricapa, efecto con tinta y perla.
<b>CARÁCTERÍSTICAS FÍSICAS</b>	<p>Peso Específico a 25°C ..... 0.94 a 0.96</p> <p>%NV ..... 24.5 a 26.5%</p> <p>Viscosidad Brookfield ..... 180 a 320 cps.</p> <p>Caducidad del Producto..... Consumase antes de 5 años a partir de la fecha de fabricación.</p>
<b>RECOMENDACIONES</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cuando se requiere preparar un efecto de color con pigmentos KP-0XXX ó KT-1XXX se recomienda:</li> <li>2. Preparar siguiendo las recomendaciones de la formula del software.</li> <li>3. Aplicar el proceso con el diluyente del Sistema Sayer Base.</li> </ol>
<p>FAMILIA: REPINTADO AUTOMOTRIZ      VERSIÓN: v3      IMPRESIÓN: 04-06-2021</p>	

## RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE APLICACION

	COMPONENTES DE LA FORMULA DE COLOR	AGITAR LOS COMPOENENTES  Identifique los componenetes Agite todos los componentes que utiliza en la formula		
	PREPARACIÓN DE COLOR	PREPARACION DE PIGMENTOS DE EFECTO  KT-1000 VEHÍCULO PARA PIGMENTOS DE EFECTO KP-0XXX PERLAS LIQUIDAS KT-1XXX SAYER BASE KT-2XXX TINTE CARAMELO	EFFECTO PERLA  90 - 80 % 10 - 20 %	EFFECTO TINTE  95 - 70 % 5 - 10 % 10 - 20 % 3 - 5%
	RELACION DE MEZCLA	PREPARACION PARA APLICACIÓN  KT-XXXX PREPARACION DEL COLOR KS-108X REDUCTOR SAYER BASE KC-7000 CATALIZADOR UNIVERSAL	SIN CATALIZAR  1 Partes 1 Partes -----	CATALIZADO  1 Partes 1 Partes 5% de la mezcla
	VERIFICAR EL COLOR	VERIFICAR EL PROCESO Aplique siguiendo las indicaciones de la Base Color KT-1XXX		

**SEGURIDAD**

El equipo de seguridad previene accidentes, se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho de vapores orgánicos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado.

Este producto es inflamable, manténgase fuera del alcanza de menores. Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.

**IMPORTANTE:**

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

SAYER LACK MEXICANA SA, CV. Av13.7 Km. Carretera Libre a Celaya, San Isidro del Llanito, CP 38511.  
 Tel: (442) 238 18 00; Fax: (442) 238 18 09