




NOMBRE	MIRACLE BRIGHT
DEFINICIÓN TÉCNICA	MEZCLA DE POLIMEROS ORGÁNICOS EN GEL
DESCRIPCION	Abrillantador elaborado con polímeros de alta calidad que mejora la apariencia y mantiene el brillo por semanas. Es un producto que humecta el hule, protege del medio ambiente y le ofrece mayor duración.
USO	Recomendado en neumáticos, la aplicación es directa con la ayuda de una esponja.
CARÁCTERÍSTICAS FÍSICAS	Aspecto Físico Líquido azul. Olor Olor agradable a piel %NV 98 a 100% Densidad 0.91 a 0.95 gr/cc Caducidad del Producto..... Indefinido
RECOMENDACIONES	<ol style="list-style-type: none">1. Limpiar los neumáticos para eliminar la suciedad.2. Dejar secar antes de aplicar.3. Aplicar el producto KA-0621 con la ayuda de una esponja, humedecer toda el área.4. Después de aplicar queda listo no requiere secado.5. No se recomienda para el interior del vehículo.
FAMILIA: REPINTADO AUTOMOTRIZ VERSIÓN: v1 IMPRESIÓN: 01-07-2020	

RECOMENDACIONES EN EL PROCESO DE APLICACION

	LIMPIEZA	lave con agua para eliminar toda la suciedad Deje secar antes de aplicar.
	MODO DE EMPLEO	Utilice una esponja.
	APLICACIÓN	Aplique uniformemente en la llanta. Aplique 2 pases si es necesario

SEGURIDAD

El equipo de seguridad previene accidentes, se recomienda utilizar: mascarilla con cartucho de vapores orgánicos, lentes de seguridad, guantes de látex, ropa de trabajo. Es muy importante que se aplique en un lugar ventilado.

Este producto es inflamable, manténgase fuera del alcanza de menores. Lávese las manos después de usar el producto y antes de tomar alimentos. Evite la inhalación de vapores y salpicaduras a la piel y ojos, si llega a suceder lave con abundante agua la zona afectada y retire la ropa con derrames.

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

SAYER LACK MEXICANA SA, CV. Av13.7 Km. Carretera Libre a Celaya, San Isidro del Llanito, CP 38511.
Tel: (442) 238 18 00; Fax: (442) 238 18 09